



Carrade clôture en treillis soudé

'résistantes au vandalisme et modernes'

application

sites publics
stades
usines
écoles
jardins publics

serie

Carrade
Dirade
Promade

Stables, sûres, ne nécessitant aucun entretien, résistantes au vandalisme et modernes : toutes nos clôtures en treillis soudé combinent ces avantages. C'est pourquoi nos clôtures s'utilisent sur les sites les plus divers. Votre terrain nécessite une clôture moderne et résistante au vandalisme ? Optez pour la clôture en panneaux double fil Carrade.

Indéformable

Les treillis Carrade sont fabriqués à l'aide de fils robustes : le double fil horizontal rond a une épaisseur de 8 mm, et le fil vertical rond en a une de 6 mm. Ensemble, ils forment un maillage de 50 x 200 millimètres. Les propriétés indéformables des treillis Carrade sont dues au système de vis haute sécurité utilisés pour les fixer sur des poteaux. Ce dispositif empêche tout risque de sabotage, de détachement et d'affaissement.

Application

Les clôtures en treillis soudé sont souvent posées dans des lieux à forte affluence :

- sites publics
- stades
- usines
- écoles
- jardins publics
- aires de jeux

Pays-Bas

Habraken 2320
NL-5507 TL Veldhoven
P.O. Box
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgique

Wayenborgstraat 11
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Clôture en treillis soudé Carrade

Clôtures à robuste treillis à double fil et à poteaux carrés, résistantes au vandalisme

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Carrade type	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Hauteur	800	1.000	1.200	1.400	1.630	1.830	2.030	2.230	2.430
Treillis									
Diamètres des fils	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8
Mailles	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Fils dépassants	non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
Nombre de fixations	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Poteaux									
Tube creux carré	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Profondeur d'enfouis	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Entraxe	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

dimension en env. mm

Description

La clôture Carrade est constituée de panneaux en treillis soudé fixés sur des poteaux carrés.

Les treillis sont composés de doubles fils horizontaux (2 x 8 mm) et de simples fils verticaux (de 6 mm). Les treillis sont fixés aux poteaux par des dispositifs spéciaux en plastique.

Les matériaux utilisés ne nécessitent aucun entretien.

Composition

- Poteaux : tube d'acier creux carré (60 x 40 mm) avec bouchon en plastique noir.
- Treillis : double fil horizontal (rond, 2 x 8 mm) et simple fil vertical (rond, 6 mm) galvanisé et plastifié ; maillage de 200 x 50 mm. Les fils verticaux dépassent de 30 mm en haut ou en bas à partir du type 180.
- Le nombre de fixations par poteau dépend de la hauteur de la clôture.

Traitement de surface et couleurs

- Galvanisé par immersion selon ISO1461, ou laquage à poudre électrostatique.
- Couleurs standard : RAL 6009 (vert sapin) ; RAL 9005 (noir) ; RAL 7016 (anthracite). Autres couleurs disponibles sur demande.

Montage

- Les poteaux sont enfouis à env. 900 mm de profondeur.
- En cas d'installation sur un sol non stabilisé, une plaque d'ancrage peut être montée sur la partie enfouie du poteau.
- En cas d'installation sur un sol en béton, une platine est posée.
- Entraxe poteaux : 2.510 mm.
- Les panneaux en treillis sont fixés contre les poteaux au moyen de blocs de fixation en plastique noir et de vis autotaraudeuses, et un bouchon en plastique noir est placé sur la fixation.

Options

- Dispositifs anti-escalade : bavolets en aluminium (droits/obliques) avec fil barbelé (3 rangées) ;
- Détection électrique.
- Poteaux en tube creux carrés de 60 x 60 mm.
- Vis de sécurité.
- Plaques d'ancrage galvanisées.

Normalisation

- Zone de vent 2 conforme NEN EN 1991-1-4:2011

Variantes

Autres types de clôtures en treillis de B&G :

- Dirade : une clôture à treillis 3D profilé et à poteaux carrés.
- Promade : une clôture à treillis à double fil et à poteaux carrés.

Pays-Bas

Habraken 2320
NL-5507 TL Veldhoven
P.O. Box
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgique

Wayenborgstraat 11
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



www.bgcloture.be



Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.
CAR-2004